


ESTE EPI SE DESTINA À PROTEÇÃO DE TRABALHADORES QUE MANIPULAM OS AGROTÓXICOS, ADITIVOS, ADJUVANTES E PRODUTOS AFINS.

CONJUNTO PARA APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS AG-55/51. NORMA: ISO 27065:2017


COMPOSIÇÃO: 80% Algodão, 20% Poliéster | CAMISA: C.A. 10.180 | CALÇA: C.A. 29.254



Anterior Posterior



EN ISO 27065



Tam	cm	A	B	C
M		122-126	158-164	108-112
G		130-134	164-176	112-116
XG		142-146	176-182	122-126
XXG		152-156	182-190	134-138

VIDE ETIQUETA COM CODIGO DE BARRAS

USO CORRETO DO EPI

- Testar a vestimenta antes de usar;
- Usar sobre roupas normais de trabalho, fechar bem a vestimenta;
- É indispensável o uso de equipamentos complementares como luvas, botas, óculos e respiradores;
- Estas vestimentas são de uso exclusivo para manuseio de agrotóxicos.

ATENÇÃO

- Não usar este EPI para combate de incêndios florestais;
- Pare imediatamente o trabalho se houver falha do EPI;
- Verificar se este EPI é compatível com o ambiente onde vai ser usado;
- A determinação e ou a utilização no ambiente onde este EPI vai ser usado é de inteira responsabilidade do adquirente deste;
- Escolha um tamanho o qual se adapta melhor ao seu tamanho de manequim;
- Não utilize este EPI se estiver apertado ou muito folgado;
- Escolha um tamanho o qual se adapta melhor ao seu tamanho de manequim;
- O contato deste EPI com objetos cortantes, perfurantes e escoriantes podem danificar a vestimenta e deteriorar a proteção hidrorrepelente;

- É recomendado a aquisição de duas ou mais unidades por usuário para alternar entre uso e lavagem;
- Este EPI não é passivo de reparo ou ajustes;
- Vestir este EPI primeiro e depois vestir luvas e calçar botas;
- Não utilizar esta vestimenta se ela estiver alterada, arranhada, cortada, furada, descosturada, rasgada ou de qualquer outra forma violada;
- Este EPI não oferece proteção a todos os riscos;
- A proteção máxima estará disponível apenas quando o EPI estiver sendo usado corretamente conforme descrito neste manual;
- Conservar este EPI em local seco e ventilado;
- Não expor a altas temperaturas;

ARMAZENAGEM

- Este EPI deve ser guardado em local seco sem incidência direta da luz solar, longe de produtos químicos, umidade, sujeira, produtos perecíveis e em sua embalagem original lacrada sem ser violada, rasgada e furada. Nestas condições esse EPI tem validade de 5 anos.

LAVAGEM MANUAL BRANDA

PARA GARANTIR O MELHOR NÍVEL DE PROTEÇÃO POSSÍVEL AS SEGUINTESS REGRAS DEVEM SER SEGUIDAS CORRETAMENTE:

-  Lavar a mão
-  Não é Permitido Alvejamento
-  Não torcer
-  Não limpar a seco
-  Secagem em varal na sombra
-  Secagem por gotejamento
-  Não secar em tambor
-  Passar ferro até 110°C

- O EPI deverá ser lavado após o uso e separadamente de outros artigos para evitar o risco de contaminação;
- Não utilize produtos químicos (clorados e alcalinos) como alvejante, amaciante, acidulante detergentes ou sabão;
- Lavar manualmente com água limpa em temperatura ambiente;
- Não torcer, bater, ferver, não usar máquina ou tanquinho, não centrifugar;
- Secar ao sol em local aberto e bem arejado;
- Não armazenar este EPI úmido ou molhado;

- 1º - PRE - LAVAGEM - Deixar de molho em recipiente com água durante 15 minutos para abrir as partículas aderidas e abrir os poros das fibras.
- 2º - LAVAGEM / - Mergulhe o EPI em água limpa para retirar a sujeira e escorrer, sem esfregar. Repita esse processo por 5 vezes.
- 3º - SECAGEM - Estenda o EPI pendurado preferencialmente no sol em local aberto e bem arejado até que esteja completamente seco.
- 4º - REATIVAGEM Passar com ferro quente entre 100 a 110°C para reavivar características da hidrorrepelência.

OBSERVAÇÃO

O descarte da água de lavagem é de inteira responsabilidade de quem estará fazendo a lavagem ou manutenção deste EPI

IMPORTANTE

Se as condições indicadas na limpeza e instruções gerais não forem seguidas corretamente, a Protspray não se responsabilizará por qualquer enrugamento, encolhimento, rasgamento ou outros efeitos de deterioração da vestimenta.

DESCARTE

O descarte deste EPI e de inteira responsabilidade de quem o adquiriu. Este EPI deve ser descartado após sofrer corte ou desgaste onde tenha danificado o tecido e fibras de proteção ficando assim inutilizável;

disponível nos tamanhos
M / G / XG / XXG

MODELOS

CONJUNTO COSTAL

AG-5552-M
AG-5552-G
AG-5552-XG
AG-5552-XXG

CONJUNTO TRATORIZADO

AG-5551-M
AG-5551-G
AG-5551-XG
AG-5551-XXG

LOTE. _____ FABR. _____

PROTSRAY
Vestimentas de proteção

17-3524-9960
sac@protspray.com.br
protspray.com.br

INVESTI!
VISIA
PROTEÇÃO

