



PARA GARANTIR O MELHOR NÍVEL DE PROTEÇÃO POSSÍVEL AS SEGUINTE REGRAS DEVEM SER SEGUIDAS:

CONJUNTO PARA APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS AG-55/51. NORMA: ISO 27065:2017

COMPOSIÇÃO: 80% Algodão, 20% Poliéster | CAMISA: C.A. 10.180 | CALÇA: C.A. 29.254



cm	A	B	C
M	122-126	158-164	108-112
G	130-134	164-176	112-116
XG	142-146	176-182	122-126
XXG	152-156	182-190	134-138

VIDE ETIQUETA COM CODIGO DE BARRAS

- Lavar a mão
- Passar ferro até 110°C
- Não é Permitido Alvejamento
- Não torcer
- Não limpar a seco
- Secagem em varal na sombra
- Secagem por gotejamento
- Não secar em tambor

**PROIBIÇÕES**

- NÃO LAVAR EM MÁQUINA, TANQUINHO OU SIMILAR;
- NÃO BATER, TORCER;
- NÃO ESFREGAR COM ESCOVA DURA E OU OUTRO MATERIAL ABRASIVO;
- NÃO LAVAR DO LADO AVESSO;
- NÃO UTILIZAR ALVEJANTE, AMACIANTE, ACIDULANTE OU - QUALQUER OUTRO PRODUTO QUÍMICO



ESTE EPI SE DESTINA A PROTEÇÃO DE TRABALHADORES QUE MANIPULAM OS AGROTÓXICOS, ADITIVOS, ADJUVANTES E PRODUTOS AFINS.

ESTA VESTIMENTA É DE USO EXCLUSIVO PARA PROTEÇÃO CONTRA AGROTÓXICOS;

SEU USO PARA OUTROS FINS É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DE SEUS USUÁRIOS;

CABE AO EMPREGADOR ORIENTAR O EMPREGADO SOBRE O USO DOS EPI E DOS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO PESSOAL, E TREINAMENTO SOBRE ONDE E COMO UTILIZAR ESTE EPI."

ESSA VESTIMENTA NÃO OFERECE PROTEÇÃO A TODOS OS RISCOS, ELA FOI DESENVOLVIDA PARA MINIMIZAR OS RISCOS.

**USO CORRETO DO EPI**

- Assegure-se de que o EPI esteja limpo e adequado para o uso antes de reutilizá-lo;
- Testar a vestimenta antes de usar;
- Usar sobre roupas normais de trabalho, fechar bem a vestimenta;
- É indispensável o uso de equipamentos complementares como luvas, botas, óculos e respiradores;
- Estas vestimentas são de uso exclusivo para manuseio de agrotóxicos;
- Usar sobre roupas normais de trabalho, fechar bem a vestimenta.

**COMO COLOCAR.**

- 1- Vestir a calça;
- 2- Vestir a camisa;
- 3- Vestir o respirador e a mascara (se fizer parte do Kit)
- 4- Vista o capuz sobre a cabeça, faça o ajuste e feche com o cordonel.
- 5- Coloque as luvas e depois as botas.

**COMO RETIRAR.**

- 1- Retirar as botas;
- 2- Retirar a camisa;
- 3- Retirar as calças
- 4- Retirar a viseira e o respirador (se fizer parte do kit);
- 5- Retirar as luvas

**PROIBIÇÕES**

- Não utilizar este EPI em nenhuma hipótese caso ela sofra danos.
- Não usar este EPI se o mesmo estiver encharcado;
- É EXTREMAMENTE PROIBIDO o Ajuste ou Reparo neste EPI tais como remendos, bordados, costura, ajustes, etc.
- Não utilizar esta vestimenta se ela estiver alterada, arranhada, cortada, furada, descosturada, rasgada ou de qualquer outra forma violada;
- Não expor a altas temperaturas;
- Não usar este EPI para combate de incêndios florestais;
- Não utilize este EPI se estiver apertado ou muito folgado;

**ATENÇÃO**

- Verificar se este EPI é compatível com o ambiente onde vai ser usado;
- Se o material de proteção sofrer danos, a vestimenta deve ser descartada;
- Recomendamos a aquisição de duas unidades por usuário para usar alternadamente entre as lavagens;
- Conservar este EPI em local seco e ventilado;
- Evite danificar este EPI através do contato com objetos escoriantes e cortantes;
- Este EPI não oferece proteção para todos os riscos;
- Os materiais usados na produção deste EPI não causam reação alérgica ou irritações.
- Com o uso e contaminação do EPI podem reduzir o seu nível de proteção e sua vida útil;
- O número de lavagens e secagens podem também reduzir o nível de proteção;
- Este EPI não oferece proteção a todos os riscos;

- O EPI deverá ser lavado após o uso e separadamente de outros artigos para evitar o risco de contaminação;
- Não utilize produtos químicos (clorados e alcalinos) como alvejante, amaciante, acidulante detergentes ou sabão;
- Lavar manualmente com água limpa em temperatura ambiente;
- Não torcer, bater, ferver, não usar máquina ou tanquinho, não centrifugar,
- Secar ao sol em local aberto e bem arejado;
- Não armazenar este EPI úmido ou molhado;

PROCESSO	TEMPO	TEMPERATURA	OBJETIVO
1 - PRE - LAVAGEM - DEIXAR DE MOLHO EM RECIPIENTE COM ÁGUA.	15 MINUTOS	AMBIENTE	ABRIR AS PARTÍCULAS ADERIDA, ABRIR POROS DAS FIBRAS
2 - LAVAGEM MERGULHE O EPI EM ÁGUA LIMPA	5 VEZES	AMBIENTE	RETIRAR A SUJEIRA E ESCORRER SEM ESFREGAR
3 - SECAGEM ESTENDA O EPI PENDURADO PREFERENCIALMENTE NO SOL EM LOCAL ABERTO	TEMPO NECESSÁRIO	AMBIENTE	SECAR POR COMPLETO
4 - REATIVAGEM PASSAR COM FERRO QUENTE ENTRE 100 A 110°C	TEMPO NECESSÁRIO	AMBIENTE	REAVIVAR CARACTERÍSTICAS DE HIDRORREPELÊNCIA

OBS: APÓS A LAVAGEM, O EPI DEVERÁ SER ESTENDIDO VERTICALMENTE SEM TORCER

**IMPORTANTE**

SE AS CONDIÇÕES INDICADAS NA LIMPEZA E INSTRUÇÕES GERAIS NÃO FORÉM SEGUIDAS CORRETAMENTE, A PROTSRAY NÃO SE RESPONSABILIZARA POR QUALQUER ENRUGAMENTO, RASGAMENTO OU OUTROS EFEITOS DE DETERIORAÇÃO DO EPI.

**DESCARTE**

O descarte deste EPI e de inteira responsabilidade de quem o adquiriu.

Este EPI deve ser descartado após sofrer corte ou desgaste onde tenha danificado o tecido e fibras de proteção ficando assim inutilizável.

LOTE.

FABR.



17-3524-9960  
 sac@protspray.com.br  
 protspray.com.br



MODELOS		disponível nos tamanhos M / G / XG / XXG
CONJ AGROQUÍMICO		
AG-55-M	AG-52-M	
AG-55-G	AG-52-G	
AG-55-XG	AG-52-XG	
AZ-55-XXG	AG-52-XXG	